




Supersprint S.r.l
Via Pisa, 24
46100 Mantova
Italy



Fahrzeug-Typ: SUBARU IMPREZA STi 03
Kennzeichen: prova 4a.m.
Prüfer: Intercooler H2O

Serie

Seite 1



Leistungsdaten

Norm-Leistung ¹⁾	P_{Norm}	254,6 PS / 187,3 kW
Motorleistung	P_{Mot}	244,5 PS / 179,9 kW
Radleistung	P_{Rad}	187,5 PS / 137,9 kW
Schleppleistung	$P_{Schlepp}$	57,0 PS / 41,9 kW
Max. Leistung bei		6325 U/min / 133,0 km/h
Drehmoment ¹⁾	M_{Norm}	319,5 Nm
Max. Drehmoment bei		4955 U/min / 104,2 km/h
Max. erreichte Drehzahl		7135 U/min / 150,1 km/h

¹⁾ Korrektur nach DIN 70020
Korrektur-Faktoren: $Q_v = 0,00 \%$

Umgebungsdaten

Umgebungs-Temperatur	$T_{Umgebung}$	36,0 °C
Ansaugluft-Temperatur	$T_{Ansaugluft}$	40,5 °C
Relative Luftfeuchte	H_{Luft}	33,4 %
Luftdruck	P_{Luft}	1006,4 hPa
Dampfdruck	P_{Dampf}	19,8 hPa
Öl-Temperatur	$T_{Öl}$	83,0 °C
Kraftstoff-Temperatur	$T_{Kraftstoff}$	---,- °C

Schlupf

Geschwindigkeit unbelastet	$v_{unbelastet}$	---,- km/h
Drehzahl unbelastet	$n_{unbelastet}$	--- U/min
Geschwindigkeit Vollast	$v_{Vollast}$	---,- km/h
Drehzahl Vollast	$n_{Vollast}$	--- U/min
Schlupf		---,- %

Rotierende Masse

a_{1-VA}	---,- m/s ²	a_{1-HA}	---,- m/s ²
F_{1-VA}	---,- N	F_{1-HA}	---,- N
a_{2-VA}	---,- m/s ²	a_{2-HA}	---,- m/s ²
F_{2-VA}	---,- N	F_{2-HA}	---,- N
$F_{rot-Gesamt-VA}$	---,- N	$F_{rot-Gesamt-HA}$	---,- N
$m_{rot-Gesamt-VA}$	310,0 kg	$m_{rot-Gesamt-HA}$	360,0 kg
$m_{rot-Prüfstand-VA}$	250,0 kg	$m_{rot-Prüfstand-HA}$	300,0 kg
$m_{rot-Fahrzeug-VA}$	60,0 kg	$m_{rot-Fahrzeug-HA}$	60,0 kg



Supersprint S.r.l
Via Pisa, 24
46100 Mantova
Italy



Fahrzeug-Typ: SUBARU IMPREZA STi 03
Kennzeichen: prova 4a.m.
Prüfer: Intercooler H2O

Otto-Motor / Turbolader (luftgekühlt)
Schaltgetriebe
Allrad-Antrieb

Serie

Seite 2

Meßdaten-Tabelle

n [U/min]	v [km/h]	P _{Rad} [PS]	P _{Mot} [PS]	P _{Norm} [PS]	M _{Norm} [Nm]																	
2400	50,6	35,7	53,0	55,1	161,4																	
2500	52,7	38,2	56,4	58,7	164,9																	
2600	54,8	40,8	59,9	62,3	168,4																	
2700	56,9	43,8	63,7	66,4	172,6																	
2800	59,0	47,1	67,9	70,7	177,3																	
2900	61,1	50,6	72,1	75,1	181,9																	
3000	63,2	54,6	77,0	80,2	187,7																	
3100	65,3	59,4	82,7	86,1	195,1																	
3200	67,4	64,9	89,1	92,8	203,7																	
3300	69,5	70,8	96,0	99,9	212,7																	
3400	71,7	76,8	102,9	107,1	221,2																	
3500	73,8	82,7	109,7	114,2	229,1																	
3600	75,9	88,9	116,8	121,6	237,2																	
3700	78,0	96,1	125,0	130,1	247,0																	
3800	80,1	104,7	134,5	140,0	258,8																	
3900	82,2	115,0	145,7	151,6	273,1																	
4000	84,3	126,0	157,6	164,1	288,1																	
4100	86,4	136,6	169,2	176,1	301,7																	
4200	88,5	145,3	178,8	186,1	311,2																	
4300	90,6	150,5	185,0	192,6	314,5																	
4400	92,7	153,6	189,0	196,8	314,1																	
4500	94,8	155,6	192,0	199,9	311,9																	
4600	96,9	157,5	194,9	202,9	309,7																	
4700	99,1	161,2	199,6	207,8	310,5																	
4800	101,2	167,5	206,9	215,4	315,2																	
4900	103,3	173,4	213,8	222,6	319,0																	
5000	105,4	176,8	218,3	227,2	319,2																	
5100	107,5	178,4	220,9	230,0	316,7																	
5200	109,6	179,1	222,6	231,8	313,0																	
5300	111,7	179,7	224,3	233,5	309,5																	
5400	113,8	180,3	226,1	235,3	306,1																	
5500	115,9	181,8	228,7	238,1	304,1																	
5600	118,0	184,1	232,2	241,7	303,1																	
5700	120,1	186,7	235,9	245,6	302,7																	
5800	122,2	188,5	239,0	248,8	301,3																	
5900	124,3	188,9	240,6	250,5	298,1																	
6000	126,5	188,5	241,5	251,5	294,4																	
6100	128,6	188,4	242,7	252,7	290,9																	
6200	130,7	188,4	243,8	253,9	287,6																	
6300	132,8	187,8	244,5	254,6	283,8																	
6400	134,9	186,2	244,2	254,2	279,0																	
6500	137,0	184,0	243,2	253,2	273,6																	
6600	139,1	181,0	241,5	251,4	267,6																	
6700	141,2	177,4	239,2	249,0	261,0																	
6800	143,3	174,1	237,2	247,0	255,1																	
6900	145,4	171,9	236,3	246,1	250,4																	
7000	147,5	169,7	235,5	245,1	246,0																	



Supersprint S.r.l
Via Pisa, 24
46100 Mantova
Italy



Fahrzeug-Typ: SUBARU IMPREZA STi 03
Kennzeichen: prova 4a.m.
Prüfer: Intercooler H2O

Otto-Motor / Turbolader (luftgekühlt)
Schaltgetriebe
Allrad-Antrieb

Serie

Seite 3

Meßdaten-Tabelle (Fortsetzung)

n [U/min]	v [km/h]	P _{Rad} [PS]	P _{Mot} [PS]	P _{Norm} [PS]	M _{Norm} [Nm]								
7100	149,6	167,0	234,2	243,8	241,2								

Minimalwert

Maximalwert